

Brandvinduer EI30 & EI60



Brandvinduer med samme design som vores øvrige sortiment

**Gennembrændingstid:**

40 - 70 minutter

**U-værdi for hele vinduet:**

0,9-1,0 W/m² K

**Vægt:**

Ca. 54 kg/m²

**Lyddæmpning:**

Op til 35 dB Rw+Ctr

**Maks størrelse:**

4,1 m² pr. element

**Træsarter:**

Fyrretræ eller en tungere træsort

**Materialer:**

Træ og træ/alu

**Klassifikation:**

Udefra: EI30
Indefra: EI60

// ELEGANT DESIGN

Brandvinduerne har samme udseende og design som vores øvrige facadedøre og vinduer.

// VALGFRI TRÆSORT

Dørene leveres med valgfri træsort. Eneste krav er dog at træsorten er tungere end fyrretræ.

// SAMMENBYGGEDE ELEMENTER

Brandvinduerne må sammenbygges i uendelig længde og kan således opføres som eksempelvis hele glasvægge.

// INGENIØRBeregninger

Vi stiller gerne vores viden og erfaring omkring vinduer og døre til Jeres rådighed. Det sikrer Jer den korrekte løsning iflg. gældende lovgivning.

// NEM Vedligeholdelse

Den udvendige aluminiumsdel betyder minimal vedligeholdelse og lang levetid.

// LYDDÆMPNING

De fremragende lyddæmpningsegenskaber sikrer ro indendørs, selv hvis den nærmeste nabo er en meget befærdet vej.

// STOR FLEKSIBILITET

Vinduet fremstilles i træ eller træ/alu med klæbesprosser i 31 mm bredde.

// TESTET OG GODKENDTE Løsninger

Brandvinduerne lever op til de strengeste krav og er testet hos Dansk Brand- og Sikringsinstitut.



Brandvinduer EI30 & EI60

Referencebilleder



BRANDVINDUER // DBI TEST



BRANDVINDUER // EG



BRANDVINDUE // TRÆ/ALU



BRANDVINDUE // TRÆ/ALU

